

ARGON ALU

Profesionální kapalný mycí prostředek pro strojní mytí hliníkového nádobí a barevných kovů.



Popis

ARGON ALU je kapalný prostředek pro profesionální myčky nádobí, určený zejména pro mytí nádobí z hliníku a barevných kovů. Lze jej použít také na porcelánové nádobí, nerezové přístroje a plasty.

Hlavní výhody

- určený pro hliníkové nádobí a barevné kovy
- vhodný také pro porcelán, nerezové přístroje a plasty
- automatické dávkování pro profesionální provoz
- doporučená kombinace s ARGON OPLACH

Použití a dávkování

Orientační dávkování podle tvrdosti vody
Prostředek se dávkuje automatickým dávkovacím zařízením nebo vestavěným dávkováním mycího stroje. Doporučená teplota mycí lázně je 55-65 °C.

0-7 °dH

1-1,5 g/l

mycí lázně

7-14 °dH

1,5-2 g/l

mycí lázně

Důležité: Uvedené dávkování je orientační. Optimální nastavení ovlivňuje tvrdost vody, míra znečištění, skladba nádobí, stav myčky a další provozní podmínky.

Aktuální balení

28 kg

ARG-1104-028

Bezpečnost a odborné nastavení

Před použitím si přečtěte etiketu a bezpečnostní list. Přesné dávkování nastavte podle provozních podmínek.