

ARGON ODVÁPŇOVAČ

Kyselý profesionální prostředek pro odstraňování vodního kamene ze zavápněných zařízení a povrchů.



Popis

Tekutý kyselý prostředek pro odstranění vápenatých úsad v kuchyňských technologiích a na dalších površích se vznikem vodního kamene.

Hlavní výhody

- přímý postřik na zavápněný povrch
- ponorné čištění v roztoku s teplou vodou

Použití a dávkování

Podle způsobu odvápnění

ODVÁPŇENÍ MYČKY NÁDOBÍ

0,5–1 litr na 10 litrů vody

V myčce nádobí vytvořte podle stupně zavápnění roztok v poměru 0,5–1 litr prostředku na 10 litrů vody. Nejprve nalijte prostředek ARGON ODVÁPŇOVAČ a poté myčku dopusťte vodou.

Vypněte dávkovací systém mycích prostředků. Nechte mycí stroj v chodu minimálně 15 minut (10 mycích cyklů). Myčku vypusťte a opláchněte čistou vodou.

PŘÍMÝ POSTŘIK

Na zavápněný povrch

Prostředek lze aplikovat přímým postřikem na povrch.

Konkrétní kompatibilitu a postup přizpůsobte čištěnému zařízení a technickému listu.

PONORNÉ ČIŠTĚNÍ

100–200 ml/l

Pro ponorné čištění připravte roztok v koncentraci 100–200 ml na 1 litr teplé vody.

Aktuální balení

0,95 l	ARG-2301-001
6 kg	ARG-2301-006
17 kg	ARG-2301-017

Bezpečnost a odborné nastavení

Před použitím si přečtěte etiketu a bezpečnostní list. Přesné dávkování nastavte podle provozních podmínek.