

ARGON OPLACH SKLO

Profesionální kyselý oplachový prostředek určený především pro sklo a skleněné nádoby.



Popis

ARGON OPLACH SKLO je kyselý kapalný oplachový prostředek pro profesionální myčky nádobí, určený především pro sklo a skleněné nádoby. Směs kyselin a neiontových povrchově aktivních látek podporuje rychlé osychání bez šmouh a povlaků a zanechává vysoký lesk.

Hlavní výhody

- výborné výsledky při osychání skla a skleněného nádobí
- rychlé osychání bez šmouh a povlaků
- vysoký lesk a neutralizační účinek
- málo pěnivý
- doporučený v kombinaci s ARGON SKLO

Použití a dávkování

Orientační dávkování podle tvrdosti vody
ARGON OPLACH SKLO se dávkuje automatickým dávkovacím zařízením nebo vestavěným dávkováním mycího stroje.
Doporučená teplota oplachové vody je 80-90 °C.

0-7 °dH

0,2 g/l

oplachové vody

7-14 °dH

0,25 g/l

oplachové vody

14+ °dH

0,3 g/l

oplachové vody

Důležité: Uvedené dávkování je orientační. Přesné nastavení ovlivňuje tvrdost vody, provozní podmínky a nastavení mycí technologie.

Aktuální balení

5 kg	ARG-1302-005
15 kg	ARG-1302-015

Bezpečnost a odborné nastavení

Před použitím si přečtěte etiketu a bezpečnostní list. Přesné dávkování nastavte podle provozních podmínek.