

ARGON OPLACH

Profesionální neutrální oplachový prostředek pro rychlé osychání nádobí bez šmouh a povlaků.



Popis

ARGON OPLACH je neutrální kapalný oplachový prostředek pro profesionální myčky nádobí. Směs neiontových povrchově aktivních látek podporuje rychlé osychání nádobí bez šmouh a povlaků a zanechává vysoký lesk.

Hlavní výhody

- rychlé osychání nádobí bez šmouh a povlaků
- vysoký lesk
- málo pěnivý
- použitelný pro běžné druhy nádobí
- doporučený v kombinaci s ARGON UNIVERZÁL a ARGON ULTRA

Použití a dávkování

Orientační dávkování podle tvrdosti vody
ARGON OPLACH se dávkuje automatickým dávkovacím zařízením nebo vestavěným dávkováním mycího stroje.
Doporučená teplota oplachové vody je 80-90 °C.

0-7 °dH

0,3 g/l

oplachové vody

7-14 °dH

0,35 g/l

oplachové vody

14+ °dH

0,4 g/l

oplachové vody

Důležité: Uvedené dávkování je orientační. Přesné nastavení ovlivňuje tvrdost vody, provozní podmínky a nastavení mycí technologie.

Aktuální balení

5 kg	ARG-1301-005
15 kg	ARG-1301-015
25 kg	ARG-1301-025
200 kg	ARG-1301-200

Bezpečnost a odborné nastavení

Před použitím si přečtěte etiketu a bezpečnostní list. Přesné dávkování nastavte podle provozních podmínek.